

FSA413 Anti adhérent pour soudage

Description :

Il s'agit d'un anti-adhérent pour soudage, exempt de silicone avec des performances excellentes. En outre c'est un bon protecteur pour les surfaces métalliques à filmation réduite. Le pelliculage suffisant pour une protection efficace du métal contre les oxydations est obtenu par deux légères couches de FS400 (Epaisseur en général inférieure à 6 microns) Il fait également office de lubrifiant à sec pour des utilisations spéciales.

Avantages :

Pratique d'utilisation en format aérosol.

Sûr pour l'environnement et les opérateurs – Ne contient pas de solvant classifié R40.

Multifonction – Comme anti-adhérent, lubrifiant à sec, protecteur.

Résistance thermique : 800 °C

Domaines d'application :

Anti-adhérent soudage.

Lubrifiant à sec pour guide et crémaillère, moules organes en mouvement dans lieux poussiéreux.

Protecteur pour charpente, calotte moteur, corps de chaudière, brûleurs chaudière etc.

Mode d'application :

Secouer énergiquement jusqu'à entendre les billes mélangeuses rouler autour des parois de l'aérosol.

Soudage : asperger sur la buse et tube contact de la torche, sur les pièces à souder.

Protection : asperger sur la surface, attendre environ une minute. Pour lubrification effectuer une deuxième application.

Rendu métrique 2 m2 environ par application.

Propriétés physico-chimiques :



Voir fiche de données de sécurité

F+ Extrêmement inflammable.