

Torches MIG Abicor Binzel (origine garantie) Refroidissement naturel

Connectique extrémité torche au niveau générateur

Raccord EURO avec 2 plots rétractables commande gâchette, entrée gaz, entrée fil



FSI 100 : Torche MIG Abicor Binzel MB 15 AK longueur 3 mètres

FSI 102 : Torche MIG Abicor Binzel MB 15 AK longueur 4 mètres

- Equipée d'une poignée ergonomique Grip revêtement anti-dérapant et d'une rotule entre corps de torche et faisceau de cables,
- Bipolaire (commande gachette par 2 fils)
- Capacité: 180 A CO2/ 150 A Arg/CO2
(*En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%*),
- Facteur de marche: 60%, - Diamètre de fil: 0.6/0.8/1.0 mm



FSI120 : Torche MIG Abicor Binzel MB 25 AK longueur 3 mètres

FSI122 : Torche MIG Abicor Binzel MB 25 AK longueur 4 mètres,

- Equipée d'une poignée ergonomique Grip revêtement anti-dérapant et d'une rotule entre corps de torche et faisceau de cables,
- Bipolaire (commande gachette par 2 fils)
- Capacité: 230 A CO2/ 200 A Arg/CO2,
(*En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%*),
- Facteur de marche: 60%, - Diamètre de fil: 0.8/1.0/1.2 mm



FSI140 : Torche MIG Abicor Binzel MB 36 KD longueur 3 mètres

FSI142 : Torche MIG Abicor Binzel MB 36 KD longueur 4 mètres

- Poignée ergonomique Grip revêtement anti-dérapant et d'une rotule entre corps de torche et faisceau de cables,
- Bipolaire , (commande gachette par 2 fils)
- Capacité: 340 A CO2/ 320 A Arg/CO2,
(*En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%*),
- Facteur de marche: 60%, - Diamètre de fil: 0.8/1.0/1.2 mm

